

Inspeksjonsluke, brann ei60 og ei90

Typegodkjent brannluke med lydreduksjon. Lukene er utstyrt med et låsesystem som gjør at åpningsmekanismen er helt skjult. Dette gir lukene en ren, lettstelt overflate med god design uten skjemmende låser eller håndtak.

Benyttes i brannklassifiserte vegger av gips, mur, betong, leca etc. for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 25 mm utenpåliggende flens som vil dekke eventuelle unøyaktigheter i utsparingen. Total dybde er 90 mm.

Lakkering:

- Hvit, RAL 9010
- Andre farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Ramme og lokk er produsert i 1,2mm stålplate.
- 4-12 stk hull er forborret i rammens sider.

Isolering:

- Luken er isolert med en branngips, brannplate og Rockwool isolasjon.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved av en medfølgende spesialnøkkel.

Montasje:

- Vinkelrett hull taes i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- Ved større luker bør dørblad fjernes fra rammen før denne festes. For å sikre god tetting mellom ramme og veggflate legges en streng med fugemasse på selve rammeflensen før rammen settes på plass.
- Plassér rammen i hullet, og skru fast rammen til spikerslag - alle skruerhull må benyttes.
- Monter tilbake dørblad.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Utsparingsmål er 10mm større enn rammemål. Fås i andre størrelser, også etter egne mål.

Type IWL60SAxx ei60

Type	Utsparing	Lys-åpning	Vekt	NRF
3030	310x310	220x270	7,0	330 82 83
4040	410x410	320x370	10,0	330 82 84
5560	560x610	470x570	12,0	330 82 85
6060	610x610	520x570	16,0	330 82 87
6090	610x910	520x870	22,0	330 82 89

Type IWL90SAxx ei90

Type	Utsparing	Lys-åpning	Vekt	NRF
3030	310x310	220x270	7,0	330 82 95
4040	410x410	320x370	10,0	330 82 96
5560	560x610	470x570	12,0	330 82 97
6060	610x610	520x570	17,0	330 82 99
6090	610x910	520x870	23,0	330 83 02

HELNOR AS
 Postboks 10
 2380 Brumunddal

For siste oppdaterte versjon
 av dette databladet,
 se www.helnor.no

Lukene har lydreduksjon opp til 55 dB, i tillegg til integrasjon og isolasjon, samt røyk/gasstetthet.
EI60/90SA

