

Kumlokk aluminium, sterkt

Kumlokk for bruk i støpte gulv med gang- og lett korridortrafikk.

Benyttes hvor det ikke er krav til gasstett utførelse og hvor gulvbelegg på lokket ikke er nødvendig.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 13 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium.
- Lokk av aluminiumprofil 200x30mm.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Det er boret et 5 mm hull i lokkets overflate for adkomst med hjelpeverktøy for åpning.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.
 (hengsler, løfteskro, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, avstivning etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.



Type KMS

| Type | Lysåpning | Vekt | NRF |
|--------|-----------|------|-----------|
| KMS15 | 114×114 | 0,7 | 330 79 28 |
| KMS20 | 164×164 | 1,3 | 330 79 32 |
| KMS25 | 214×214 | 1,8 | 330 79 33 |
| KMS30 | 264×264 | 2,6 | 330 79 34 |
| KMS40* | 364×364 | 4,5 | 330 79 35 |
| KMS50* | 414×414 | 5,8 | 330 79 36 |
| KMS60* | 564×564 | 9,7 | 330 79 37 |
| KMS80 | 764×764 | 17,9 | 330 79 38 |
| KMS100 | 964×964 | 28,0 | 330 79 39 |

* Lagervare

