

BVA-SL

Lavtbyggende lukt- og vanntett kumlokk for istøping



Markedsinformasjon

Lavtbyggende lukt- og vanntett aluminiumsluke for istøping av betong. Installasjonshøyde 50 mm.

14 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate: fliser, parkett eller liknende.

Belastningsklasse A15 iht. EN124.

Anvendelse:

- Benyttes i bygninger eller på områder hvor lukt- og vanntette kumlokk er et krav.
- Så lav at den ofte kan benyttes i avrettings-lag.

Materialer:

- Ramme og luke i aluminium.
- EPDM pakning.
- Gitterforsterkninger av stål.

Betjening:

- Løftenøkler medfølger alle luker.
- Fastsittende luke åpnes enkelt med medfølgende verktøy.

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon. Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle standard luker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport.

Hjørnene er tydelig merket med lukens størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.

Markedsinformasjon

- Vi garanterer at våre standardluker, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil luken tåle noe mindre belastning.

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 290X290 MM BVA-SL22

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60239961	3308204	BVA-SL22	290X290 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005857	2.0	290.0	290.0	100.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 390X390 BVA-SL33

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60409748	3308205	BVA-SL33	390X390 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005864	3.0	390.0	390.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 490X490 BVA-SL44

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60380379	3308206	BVA-SL44	490X490 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005871	4.0	490.0	490.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 540X540 BVA-SL45

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60557547	3308207	BVA-SL45	540X540 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005888	5.0	540.0	540.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 590X590 MM BVA-SL55

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60537343	3308208	BVA-SL55	590X590 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005895	6.0	590.0	590.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG, 690X490 BVA-SL64

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60513204	3308209	BVA-SL64	690X490 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005918	6.0	690.0	490.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 690X690 BVA-SL66

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60562995	3308211	BVA-SL66	690X690 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005925	7.0	690.0	690.0	770.0

ALU KUMLOKK F/Betong 725X725 BVA-SL635

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60472088	3308212	BVA-SL635	725X725MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005901	8.0	730.0	730.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 790X790 MM BVA-SL77

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60288285	3308213	BVA-SL77	790X790 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005932	9.0	790.0	790.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 890X690 BVA-SL86

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60305309	3308214	BVA-SL86	890X690 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005949	9.0	590.0	690.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 890X890 BVA-SL88

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60371785	3308215	BVA-SL88	890X890 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005956	10.0	890.0	890.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 1090X690 MM BVA-SL106

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60249571	3308216	BVA-SL106	1090X690 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005826	10.0	1090.0	690.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 1090X890 MM BVA-SL108

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60572859	3308217	BVA-SL108	1090X890 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005833	12.0	1090.0	890.0	770.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL AV BETONG 1090X1090 BVA-SL110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60232199	3308218	BVA-SL110	1090X1090 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005840	14.0	1090.0	1090.0	770.0

