

BVE

Kumlokk i rustfritt stål for istøping av betong



Markedsinformasjon

Sprutsikkert kumlokk i rustfritt stål for istøping.

Installasjonshøyde: 75 mm, dybde: 52 mm

Belastning:

B125 iht EN124.

Anvendelse:

- Benyttes hvor sprutsikre kumlokk og bra utseende er et krav.
- Spesielt egnet for bruk i storkjøkken, kjøttbeleidingsområder, meierier, svømmeanlegg og sykehus hvor det rustfrie stålets hygieniske egenskaper er foretrukket.

Materialer:

- Ramme og luke i kaldpresset grad 304 rustfritt stål.
- EPDM pakning.
- Gitterforsterkninger av stål.

Betjening:

Alle luker leveres med et komplett sett åpningsverktøy.

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle standardluker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport.

Markedsinformasjon

- Vi garanterer at våre standardluker, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil luken tåle noe mindre belastning.

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 335X335 BVE22

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60823755	1486096	BVE22	335X335 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024100	7.0	335.0	335.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 435X435 BVE33

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60364645	3308181	BVE33	435X435 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006021	9.0	435.0	435.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 535X535 BVE44

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60571705	3308182	BVE44	535X535 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006038	13.0	535.0	535.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 635X635 BVE55

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60432742	3308183	BVE55	635X635 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006045	17.0	635.0	635.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 735X535 BVE64

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60304270	3308184	BVE64	735X535 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006052	16.0	735.0	535.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 735X735 BVE66

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60208115	3308185	BVE66	735X735 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006069	20.0	735.0	735.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 935X735 BVE86

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60429318	3308186	BVE86	935X735 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006076	24.0	935.0	735.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 935X935 BVE88

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60431092	3308187	BVE88	935X935 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006083	30.0	935.0	935.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1135X735 BVE106

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60248333	3308188	BVE106	1135X735 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005987	29.0	1135.0	735.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1135X935 BVE108

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60548043	3308189	BVE108	1135X935 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005994	33.0	1135.0	935.0	75.0

RF STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1135X1135 BVE110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60515577	3308191	BVE110	1135X1135 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494006007	40.0	1135.0	1135.0	75.0

