

## BV Kumlukk i stål for istøping.



### Markedsinformasjon

Lukttett og sprutsikker stålluke for istøping av betong.

Installasjonshøyde: 75 mm, dybde: 52 mm

### Belastning:

B125 iht EN124.

### Anvendelse:

Benyttes i bygninger hvor sprutsikre kumlukk er et krav, eller når et krav til overflatefinish kreves.

### Materialer:

- Ramme og luke i 2 mm kaldpresset varmforsinket stål.
- EPDM pakning.
- Gitterforsterkninger av stål.

### Betjening:

- Løftenøkler medfølger alle luker.
- Fastsittende luke åpnes enkelt med medfølgende verktøy.

### Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlukket er korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle standardluker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport.
- Vi garanterer at våre standardluker, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille

## Markedsinformasjon

den spesifiserte belastningstesten.

- Dersom fliser benyttes, vil luken tåle noe mindre belastning.

### STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 435X435 BV33

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60431200	3308151	BV33	435X435 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005512	10.0	435.0	435.0	75.0

### STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 535X535 BV44

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60238810	3308152	BV44	535X535 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005529	13.0	535.0	535.0	75.0

### STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 585X585 BV45

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60395849	3308153	BV45	585X585 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005536	16.0	585.0	585.0	75.0

### STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 635X635 BV55

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60257312	3308154	BV55	635X635 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005543	17.0	635.0	635.0	75.0

### STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 735X535 BV64

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60447040	3308155	BV64	735X535 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005567	17.0	735.0	535.0	75.0

### STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 735X735 BV66

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60271256	3308156	BV66	735X735 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005574	21.0	735.0	735.0	75.0

STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 770X770 BV635

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60311928	3308157	BV635	770X770 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005550	22.0	770.0	770.0	75.0

STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 935X735 BV86

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60574965	3308158	BV86	935X735 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005581	27.0	935.0	735.0	75.0

STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 935X935 BV88

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60466781	3308159	BV88	935X935 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005598	31.0	935.0	935.0	75.0

STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1135X735 BV106

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60267007	3308161	BV106	1135X735 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005475	31.0	1135.0	735.0	75.0

STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1135X935 BV108

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60522910	3308162	BV108	1135X935 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005482	37.0	1135.0	935.0	75.0

STÅL KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1135X1135 BV110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60254163	3308163	BV110	1135X1135 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005499	42.0	1135.0	1135.0	75.0

