

KM Kumlukk i aluminium



Markedsinformasjon

Aluminiumsluke for bruk i støpte gulv. For persontrafikk.

Anvendelse:

- Benyttes hvor det ikke er krav til lukktett utførelse.
- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 13 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium.
- Luke av aluminiumprofil.
- Muranker i hele rammens omkrets.

Åpning:

Det er boret et 5 mm hull i lukens overflate for adkomst med hjelpeverktøy for åpning.

HELNOR ALU KUMLOKK KM15 134x134

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60530449	3307907	KM15	134X134 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494007875	0.5	198.0	198.0	27.0

HELNOR ALU KUMLOKK KM20 184x184

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60543951	3307901	KM20	184X184 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494007882	0.7	248.0	248.0	27.0

