

Sparkelfri gipsluke med push-/snaplås.

Type: UP-AEG1

For deg som ønsker en overflate lik resten veggen eller himlingen. Luken er for 1-lags gipsvegg (12,5 mm).

Sparkelfri gipsluke for maling, tapet og liknende med pushlås sørger for en usynlig låsemekanisme.

Gipslukene leveres med feste-/sikkerhetsvaier som holder luken på plass og gjør at den ikke skades ved åpning.

Benyttes i gipsplate vegg/himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.

Materialer:

- Ramme laget av aluminiumsprofiler med gipsplateinnsats 12,5 mm. 4-veis hjørneskjøt sørger for god stabilitet.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved å presse på luken for å frigjøre eller stenge låsemekanismen. Pushlåsen sørger for "usynlig låsemekanisme".

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres ifølge utsparingsmål. Utsparingsmålet er 10 mm større enn rammemålet i nevnt i tabellen under.
- Før rammen diagonalt gjennom utskjæringen.
- Fest rammen med klemmer og skru den fast med de medfølgende skruene.
- Utfør lukketest. Deretter tas luka ut og rammen rengjøres. Sett så på igjen lukedekselet og sikre luka med sikkerhetsvaier.
- Rett alltid låsen oppover ved montering på vegg.



Utsparingsmål er 10 mm større enn rammemål.

Type: UP-AEG1

Type	NRF	Rammemål	Vekt
UP-AE-020020G1	1385912	200×200	0,75
UP-AE-030030G1	1386037	300×300	1,25
UP-AE-040040G1	1386038	400×400	2,05
UP-AE-050050G1	1386039	500×500	3,00
UP-AE-060060G1	1386040	600×600	4,10