

UP-FS60F Brannluke EI60 med firkantlås



Markedsinformasjon

Brannluke (EI60) med firkantlås for bruk i vegg og himling. Lydreduksjon (26 dB). Dybde = 54 mm.

Anvendelse:

Benyttes i gipsplate- og betong vegg for

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

Hvit pulverlakkert RAL 9016. Endring av RAL-kode mot tillegg i pris.

Materialer:

Galvanisert stål i ramme og lokk. Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

Luken leveres brannisolert EI60.

Betjening:

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Monteringsinformasjon

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.

Monteringsinformasjon

- 4 stk anker for innfesting av rammen er for borret med 5 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Lysåpning = Endelig åpning ved installert luke.

Maksimal størrelse: 600 x 800 mm

Brannluke EI60 200x200 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60045999	3023728	UP-FS60-020020F	200X200

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017386	1.6	200.0	200.0	54.0

Brannluke EI60 300x300 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60046000		UP-FS60-030030F	300X300

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017393	3.5	300.0	300.0	54.0

Brannluke EI60 400x400 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60046001		UP-FS60-040040F	400X400

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017409	5.9	400.0	400.0	54.0

Brannluke EI60 400x600 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60046002		UP-FS60-040060F	400X600

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017416	8.4	600.0	400.0	54.0

Brannluke EI60 500x500 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60046003		UP-FS60-050050F	500X500

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017423	8.9	500.0	500.0	54.0

Brannluke EI60 600x600 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046004		UP-FS60-060060F	600X600		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017430	12.7	600.0	600.0	54.0

Brannluke EI60 600x800 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046005		UP-FS60-060080F	600X800		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017447	17.6	800.0	600.0	54.0

