

UP-PRAPF

Inspeksjonsluke luft, støvtett og lydisolerende



Markedsinformasjon

Luft-, støvtett og lydreduserende (opp til 49 dB) inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg og himling. Dybde = 24 mm.

Anvendelse:

Benyttes i gipsplate- og betong tak/vegger for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 13 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL-farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

Galvanisert stål i lokk og ekstrudert aluminiumsprofil i ramme.

Isolering:

Luken leveres med 19 mm varme- og lydisolerende plate.

Betjening:

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Himlingsluker kan leveres med sikkerhetswire for luker over 300×300 mm.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på

Markedsinformasjon

selve karmflensen før rammen settes på plass.

- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forberret med 6 stk hull. Ankrene vrís 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

INSPEK.LUKE ISOLERENDE 200X200 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046385		UP-PRAP020020F	200X200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018451	0.9	200.0	200.0	24.0

INSPEK.LUKE ISOLERENDE 300X300 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046380		UP-PRAP030030F	300X300 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017461	1.6	300.0	300.0	24.0

INSPEK.LUKE ISOLERENDE 400X400 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046381		UP-PRAP040040F	400X400 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017478	2.5	400.0	400.0	24.0

INSPEK.LUKE ISOLERENDE 400X600 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046382		UP-PRAP040060F	600X600 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017485	3.5	400.0	600.0	24.0

INSPEK.LUKE ISOLERENDE 500X500 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046383		UP-PRAP050050F	500X500 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017492	4.2	500.0	500.0	24.0

INSPEK.LUKE ISOLERENDE 600X600 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046384		UP-PRAP060060F	600X600 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017508	4.9	600.0	600.0	24.0

