

UP-SLF

Inspeksjonsluke med firkantlås for vegg og himling



Markedsinformasjon

Inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg og himling. Dybde = 25 mm.

Anvendelse:

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/tak for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule eventuelt ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL-farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

Luken leveres uisolert.

Betjening:

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.

Markedsinformasjon

- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forborret med 5 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Lysåpning = Endelig åpning ved installert luke.

Inspeksjonsluke med firkantlås 150X150

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045546	3414352	UP-SL015015F	150X150 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017621	0.3		150.0	25.0

Inspeksjonsluke med firkantlås 200X200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045547	3414353	UP-SL020020F	200X200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017652	0.5	200.0	200.0	25.0

Inspeksjonsluke med firkantlås 250X250

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045595	3414354	UP-SL025025F	250X250 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017690	0.65	250.0	250.0	25.0

Inspeksjonsluke med firkantlås 300X300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045596	3414355	UP-SL030030F	300X300 mm		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017713	0.95	300.0	300.0	25.0

Inspeksjonsluke med firkantlås 400X400

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045600	3414356	UP-SL040040F	400X400 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017751	1.35	400.0	400.0	25.0

Inspeksjonsluke med firkantlås 400X600

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045983	3414357	UP-SL040060F	400X600 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018383	2.1	600.0	400.0	25.0

Inspeksjonsluke med firkantlås 500X500

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045601	3414358	UP-SL050050F	500X500 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017799	2.05	500.0	500.0	25.0

Inspeksjonsluke med firkantlås 600X600

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60045602	3414359	UP-SL060060F	600X600 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017836	2.75	600.0	600.0	25.0