

UP-SLSRF Inspeksjonsluke rustfri og regntett



Markedsinformasjon

Rustfri og regntett inspeksjonsluke med firkantlås for bruk utendørs. Leveres med pakning. Dybde = 59 mm.

Anvendelse:

Benyttes i vegger og tak utendørs for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 27 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Overflate:

Pulverlakkert hvit RAL 9016.

Materialer:

- Rustfritt stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

Luken leveres uisolert.

Betjening:

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.

Markedsinformasjon

- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- Rammen er forberret for innfesting, men også klargjort for bruk av 4 stk (2 stk for str 150) ankre. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Lysåpning = Endelig åpning ved installert luke.

Maksimal størrelse: 600 x 600 mm.

Insp.luke rustfri og regntett 200X200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046485		UP-SLSR020020F	200X200 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017874	2.0	200.0	200.0	59.0

Insp.luke rustfri og regntett 300X300

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046486		UP-SLSR030030F	300X300 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017881	3.0	300.0	300.0	59.0

Insp.luke rustfri og regntett 400X400

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046487		UP-SLSR040040F	400X400 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017898	5.5	400.0	400.0	59.0

Insp.luke rustfri og regntett 400X600

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046488		UP-SLSR040060F	600X600 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017904	7.5	400.0	600.0	59.0

Insp.luke rustfri og regntett 500X500

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046489		UP-SLSR050050F	500X500 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017911	7.5	500.0	500.0	59.0

Insp.luke rustfri og regntett 600X600

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60046490		UP-SLSR060060F	600X600 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017928	10.5	600.0	600.0	59.0

