

ZK-ZB

Tilbakeslagsventil, 1 klaff.

**Markedsinformasjon**

Tilbakeslagsventil i polypropylen bestående av ventilhus med enkel låsbar klaff (manuell låsing).

Anvendelse:

En tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann.

Ventilen, som finnes i dimensjon 110,125,160, 200, 250 og 315 mm kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen.

Konstruksjon:

Tilbakeslagsventil består av ventilhus med enkel låsbar klaff.

Tilbakeslagsklaff av PP med rustfritt stål for å hindre inntrengning av rotter eller andre skadedyr.

Montering:

Monteres på horisontalt avløpsrør. Enkel installasjon.

Materiale:

- Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale.
- Både ventilhus og luke er av rødbrun PP (polypropylen).
- Klaffen har gummipakning.

TILBAKESLAGSVENTIL Ø110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60348464	3415466	ZK-ZB110	110MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010127	0.88	287.0	188.0	210.0

TILBAKESLAGSVENTIL Ø125

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60193380	3415476	ZK-ZB125	125MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010219	1.28	318.0	202.0	228.0

TILBAKESLAGSVENTIL Ø160

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60281793	3415467	ZK-ZB160	160MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010134	1.89	367.0	243.0	274.0

TILBAKESLAGSVENTIL Ø200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60361736	3415468	ZK-ZB200	200MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494010141	3.8	480.0	311.0	328.0

TILBAKESLAGSVENTIL Ø250

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60540319	3415486	ZK-ZB250	250MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017317	8.0	620.0	400.0	430.0

TILBAKESLAGSVENTIL Ø315

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60280888	3415487	ZK-ZB315	315MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494017324	13.4	770.0	490.0	525.0

