

Brannluke EI60/EI90. SA. For bruk i vegg. Lydreduserende, 55dB. Type: IWL 60/90 SA

Typegodkjent brannluke med lydreduksjon. Lukene er utstyrt med et låsesystem som gjør at åpningsmekanismen er helt skjult. Dette gir lukene en ren, lettstelt overflate med god design uten skjemmende låser eller håndtak.

Benyttes i brannklassifiserte vegger av gips, mur, betong, leca etc. for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 25 mm utenpåliggende flens som vil dekke eventuelle unøyaktigheter i utsparingen. Total dybde er 90 mm.

Lakkering:

- Hvit, RAL 9010
- Andre farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Ramme og lokk er produsert i 1,2mm stålplate.
- 4-12 stk hull er forborret i rammens sider.

Isolering:

- Luken er isolert med en branngips, brannplate og Rockwool isolasjon.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved av en medfølgende spesialnøkkel.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann. Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Utsparingsmål er 10mm større enn rammemål. Fås i andre størrelser, også etter egne mål.

Type: IWL90SAxx ei90

Type	Ut-sparing	Lys-åpning	Vekt NRF
3030	310x310	220x270	7,0 330 82 95
4040	410x410	320x370	10,0 330 82 96
3060	310x610	220x570	10,0 330 82 98
5560	560x610	470x570	12,0 330 82 97
6060	610x610	520x570	17,0 330 82 99
5590	560x910	470x870	23,0 330 83 01

HELNOR AS
Postboks 74
2360 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon
av dette databladet,
se www.helnor.no

Lukene har lydreduksjon opp til 55 dB, i tillegg til integrasjon og isolasjon, samt røyktetthet. EI60/90 SA

