

## TILBAKESLAGSVENTIL 50MM. TYPE: ZK-ZB50.

Med manuell låsing.

### Anvendelse:

En tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann.

Ventilen, som finnes i dimensjon 50mm, kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen. Enkel installasjon.

### Konstruksjon:

Tilbakeslagsventilen består av ventilhus med enkel låsbar klaff.

### Montering:

Monteres horisontalt da den har innebygd fall.

ZK-ZB50AB monteres på eksisterende rør langs vegg.

ZK-ZB50BB monteres til muffe i eksisterende rør i vegg.

ZK-ZB50CB leveres med justerbar albue.

### Materiale:

Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: Både ventilhus og luke er av hvit PP (polypropylen). Klaffen er utstyrt med gummitetning.

Årlig bør den låsbare klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke kan låses, fjernes lokket og evt. avleiringer og fremmedlegemer fjernes. Samtidig sjekkes pakningen og evt. ødelagte deler byttes.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

## Type: ZK-ZB50

Type	Lengde	MM	NRF
ZK-ZB50AB	135mm	Ø50	341 54 61
ZK-ZB50BB	135mm	Ø50	341 54 62
ZK-ZB50CB	144mm	Ø50	341 54 63

