

TILBAKESLAGSVENTIL

1 KLAFF.

Type: ZK-ZB

Med manuell låsing.

Anvendelse:

Tilbakeslagsventilen reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann.

Ventilen, som finnes i dimensjon 110,125,160, 200,250 og 315mm, kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen. Enkel installasjon.

Konstruksjon:

Tilbakeslagsventilen består av ventilhus med enkel låsbar klaff.

Montering:

Monteres på horisontalt avløpsrør.

Materiale:

Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: Både ventilhus og luke er av rødbrun PP (polypropylen).

Tilbakeslagsklaff av PP med rustfritt stål for å hindre inntrengning av rotter eller andre skadedyr. Klaffen har også gummipakning.

Årlig bør den låsbare klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke kan låses, fjernes lokket og eventuelle avleiringer og fremmedlegemer fjernes. Samtidig sjekkes pakningen og eventuelle ødelagte deler byttes.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Måltabell:

| Type | L | B | H |
|----------|-----|-----|-----|
| ZK-ZB110 | 287 | 188 | 210 |
| ZK-ZB125 | 318 | 202 | 228 |
| ZK-ZB160 | 367 | 243 | 274 |
| ZK-ZB200 | 480 | 311 | 328 |
| ZK-ZB250 | 620 | 400 | 430 |
| ZK-ZB315 | 770 | 490 | 525 |

Type: ZK-ZB

| Type | MM | NRF |
|----------|------|-----------|
| ZK-ZB110 | Ø110 | 341 54 66 |
| ZK-ZB125 | Ø125 | 341 54 76 |
| ZK-ZB160 | Ø160 | 341 54 67 |
| ZK-ZB200 | Ø200 | 341 54 68 |
| ZK-ZB250 | Ø250 | 341 54 86 |
| ZK-ZB315 | Ø315 | 341 54 87 |

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01

