

## Tilbakeslagsklaff

### for drenerør.

### Type: ZK-ZBKDR

**Anvendelse:**

En tilbakeslagsklaff som reduserer risikoen for tilbakeslag av overvann. Klaffen, som finnes i en dimensjon Ø72-Ø100mm, kan installeres i kum eller ved utløp. Enkel installasjon.

**Konstruksjon:**

Tilbakeslagsklaffen består av en enkel selvflukkende klaff. Leveres med muffe med det unike låsesystemet.

**Montering:**

Monteres på horisontalt drenerør.

**Materiale:**

Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: Gul PP (polypropylen). Klaffen har gummipakning og er av rustfritt materiale for å hindre inntrengning av gnagere.

Årlig bør klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke tetter, fjernes evt. avleiringer og fremmedlegemer. Samtidig sjekkes pakningen.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

**Måltabell:**

Type	L x B x H
ZK-ZBKDR	111 155 155

### Type: ZK-ZBKDR

Type	MM	NRF
ZK-ZBKDR	Ø72-Ø100	341 54 75

