

## Sparkelfri gipsluke med push-/snaplås.

### Type: UP-AEG1

For deg som ønsker en overflate lik resten vegg eller himlingen. Luken er for 1-lags gipsvegg (12,5 mm).

Sparkelfri gipsluke for maling, tapet og liknende med pushlås sørger for en usynlig låsemekanisme.

Gipslukene leveres med feste-/sikkerhetsvaier som holder luken på plass og gjør at den ikke skades ved åpning.

Benyttes i gipsplate vegg/himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.

Materialer:

- Ramme laget av aluminiumsprofiler med gipsplateinnsats 12,5 mm. 4-veis hjørneskjøt sørger for god stabilitet.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved å presse på luken for å frigjøre eller stenge låsemekanismen. Pushlåsen sørger for "usynlig låsemekanisme".

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Utsparingsmål er 10 mm større enn rammemål.

### Type: UP-AEG1

Type	NRF	Rammemål	Vekt
UP-AE-020020G1	1385912	200×200	0,75
UP-AE-030030G1	1386037	300×300	1,25
UP-AE-040040G1	1386038	400×400	2,05
UP-AE-050050G1	1386039	500×500	3,00
UP-AE-060060G1	1386040	600×600	4,10

