

FDV DOKUMENTASJON

Helnor Basic; Overvannskassett med tilhørende sortiment til magasin.

Leverandør: Helnor AS, Kinnlimarka 30. 2360 Rudshøgda.

Produsent: UTZ



Dimensjoner	Basic Modul: LxBxH = 800x800x330.
Bruksområde	Overvannshåndtering. Infiltrasjon og fordrøyning.
Testkrav	
Kvalitetssikring	
HMS: Helsefare	Produktet er ikke helsefarlig. Det er ikke påkrevd med HMS datablad etter norsk forskrift.
Brannfare	PP er brennbart materiale. Flammepunkt ved 360c. Ved brann av PP dannes det CO, CO2 og H2O.
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Ved symptomer som svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og ujevn pust bør lege kontaktes. Sørg også for frisk luft.
Lagring	Basic modulene leveres på paller. Lagres på et plant underlag. Unngå at modulene står i sterk sol over lang tid. Flere års lagring utendørs kan også medføre en reduksjon av slagfasthet.
Materiale	Resirkulert PP, Polypropylen.
Standard	I henhold til NS-EN 17150, NS-EN 17151 og NS-EN 17152-1.
Montering	Modulene settes på et avrettet fundament med en tykkelse på 15-20 cm. Fundamentet skal bestå av friksjonsmasser som f.eks, fin pukk i str 8-12 mm. Modulene dekkes på alle flater med fiberduk før fylling med friksjonsmasser (pukk). Deretter fylles det opp med eksisterende masser. Skal anlegget leveres som et fordrøyningsanlegg (tett) benyttes det en sveisemembran rundt anlegget i tillegg til fiberduken. Overdekning: Min 80 cm ved belastning transport (SLW30).
Vedlikehold	Det trengs ingen vedlikehold av selve produktet. Anlegget er klargjort for kamerakjøring og spyling. Ønskes ekstra spyle muligheter kan Helnor Basic spylekanal benyttes. Et overvannsanlegg er basert på sandfang oppstrøms som kontrolleres og tømmes regelmessig.
Gjenvinning	PP (polypropylen) kan resirkuleres. Helnor har ingen egen gjenvinningsordring.
Avkapp og avfall	Deponering på renovasjonsanlegg eller brennes. Ved brenning vil ikke produktet belaste miljøet utover CO ₁ - emisjonen.

Ønsker du ytterligere informasjon om våre produkter innen overvannshåndtering?

Se våre brosjyrer og monteringsanvisning på hjemmesiden – www.helnor.no

HELNOR AS
Kinnlimarka 30
2360 Rudshøgda
Telefon – 62 35 68 00
Kontakt – post@helnor.no