

Kjørestærkt kumlokk i aluminium. B125. Type: KS (A)

Kumlokk for innendørs montering i støpte gulv med belastningsklasse B125 iht EN124-2015.

Kumlokket har pakning både i topp og bunn og er lufttett og vanntett og har også mulighet for drenering av rammen.

Lokket har en nyutviklet plasthengsel av slitesterkt Robalon som gir mulighet for inntill 180° åpning.

I grunnutførelsen leveres kumlokket med nedfelt løftehylse, løftehåndtak og lås.

Materialer:

- Ramme og lokk i ubehandlet aluminium, EN-AW 6063.
- Pakninger i TPE og Neoprene cellegummi.
- Hengsleprofil i Robalon.

Åpning:

Lokket har en nyutviklet plasthengsel av slitesterkt Robalon som gir mulighet for inntill 180° åpning.

Vedlikehold:

- Rengjøring etter behov med mildt såpevann.
- Visuell kontroll av pakning, hengsle og lås.
- Produktet krever ikke annet vedlikehold.

Montasje:

- Pusses inn i utsparring, beregn 50mm på alle sider til pussen, eller støpes inn med dekket.
- Ved montering skal lokk være fastskrudd til rammen dette for å forhindre utette lokk på grunn av torsjonsvridning.

Vask av eventuelt søl fra fuktig betong/puss snarest da dette ellers gir etsemerker som kun kan fjernes ved mekanisk børsting etter tørking.

Kumlokket leveres som standard i størrelsene over.

Kan på forespørsel leveres i spesialstørrelser. På hengslesiden kan den bygges i løpende mm. Andre veien kan lengden økes i intervaller på 200 mm i forhold til standardstørrelsene.

Type: KS (A)

Type	Utv. ramme	Lysåpn.	Vekt	NRF
KS042042A	532x532	420x420	13,0	330 83 42
KS062062A	732x732	620x620	21,5	330 83 43
KS082082AS	967x967	815x815	32,2	330 83 44
KS102102AS	1167x1167	1015x1015	45,4	330 79 04

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon
av dette databladet,
se www.helnor.no

HELNOR

