

Tilbakeslagventil

Proflex 730

Type: PR730

Proflex 730 er en kostnadseffektiv og vedlikeholdsfri tilbakeslagsventil som hindrer tilbakeslag i fra kloakkledninger, elver, bekker og sjøer.

Anvendelse:

Tilbakeslagsventil for utvendig påkobling til rør.

Fleksibel med enkel åpning og lukking hindrer sand, kvist og fremmedlegemer fra å samle seg opp og skape problemer. Kan benyttes i både ferskvann og saltvann.

Konstruksjon:

Heltrukken gummi sikrer tett forbindelse mellom rør og tilbakeslagsventilen. Klemmer i syrefast stål.

Materiale:

Laget i neopren-gummi med høye krav til vær- og aldringsegenskaper. Forventet levetid på 35-50 år.

Tilgjengelighet:

Lagerføres for rørdimensjoner fra Ø100/110 til Ø400/450 mm for rask levering.

Øvrige dimensjoner mindre enn Ø100 mm og over Ø400/450 opp til Ø1800 mm på bestilling.

Montering:

For utvendig påkobling til rør.

Leveres med klemme i syrefast stål som standard. Kan også leveres flenset på bestilling.

Vedlikehold:

- Visuell kontroll.
- Produktet krever ikke annet vedlikehold.

Type: Proflex 730

Type	Dimensjon	Lengde	Høyde	NRF
PR730-100	DY Ø100 mm	308 mm	187 mm	1387786
PR730-150	DY Ø160-170 mm	395 mm	267 mm	1387789
PR730-200	DY Ø200-225 mm	452 mm	349 mm	1387790
PR730-250	DY Ø250-282 mm	527 mm	440 mm	1387791
PR730-300	DY Ø300-338 mm	669 mm	520 mm	1387792
PR730-400	DY Ø400-450 mm	769 mm	615 mm	1391421

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon
av dette databladet,
se www.helnor.no

HELNOR

