

Tilbakeslagventil

Proflex 790

Type: PR790

Proflex 790 er en vedlikeholdsfri og solid tilbakeslagsventil for påkobling innvendig i eksisterende rør. Tilbakeslagsventilen hindrer tilbakeslag i fra kloakkledninger, elver, bekker og sjøer.

Anvendelse:

For påkobling innvendig i eksisterende rør.
Hindrer tilbakeslag både oppstrøms og medstrøms.
Hindrer også uønsket lukt å slå tilbake.
Kan benyttes i både ferskvann og saltvann.
Passer til alle rør og materialer.

Konstruksjon:

Utvendig heltrukken gummi sikrer tett forbindelse mellom eksisterende rør og tilbakeslagsventilen.
Rustfrie skruer sikrer god innfesting.

Montering:

For påkobling innvendig i eksisterende rør.
Spennes fast og sikres med skruer i rustfritt stål til eksisterende rør.

Materiale:

Laget i neopren-gummi med høye krav til vær- og aldringsegenskaper. Forventet levetid på inntil 50 år.

Tilgjengelighet:

Lagerføres for rør med dimensjon Ø75 mm til Ø400/450 mm for rask levering.
Øvrige dimensjoner større enn Ø400 mm og opp til Ø1950 mm på bestilling.

Vedlikehold:

- Visuell kontroll.
- Produktet krever ikke annet vedlikehold.

Type: Proflex 790

Type	Dimensjon	Lengde	Høyde	NRF
PR790-75	Rør ID 68 MM	204	75	1384891
PR790-100	Rør ID 95 MM	227	100	1619611
PR790-110	Rør ID 100 MM	229	110	1384920
PR790-150	Rør ID 135 MM	290	150	1619612
PR790-160	Rør ID 150 MM	305	160	1384921
PR790-190	Rør ID 185 MM	330	190	1619613
PR790-200	Rør ID 190 MM	356	200	1384922
PR790-220	Rør ID 215 MM	385	220	1619614
PR790-250	Rør ID 235 MM	410	250	1384923
PR790-280	Rør ID 270 MM	465	280	1619615
PR790-300	Rør ID 280 MM	508	300	1384924
PR790-350	Rør ID 325 MM	610	350	1619617
PR790-400	Rør ID 352 MM	737	400	1384927
PR790-420	Rør ID 380 MM	750	420	1619616

(Målsatt i MM)

HELNOR

