

Tilbakeslagventil Proflex 790 Type: PR790

Proflex 790 er en vedlikeholdsfri og solid tilbakeslagsventil for påkobling innvendig i eksisterende rør. Tilbakeslagsventilen hindrer tilbakeslag i fra kloakkledninger, elver, bekker og sjøer.

Anvendelse:

For påkobling innvendig i eksisterende rør.
Hindrer tilbakeslag både oppstrøms og medstrøms.
Hindrer også uønsket lukt å slå tilbake.
Kan benyttes i både ferskvann og saltvann.
Passer til alle rør og materialer.

Konstruksjon:

Utvendig heltrukken gummi sikrer tett forbindelse mellom eksisterende rør og tilbakeslagsventilen.
Rustfrie skruer sikrer god innfesting.

Montering:

For påkobling innvendig i eksisterende rør.
Spennes fast og sikres med skruer i rustfritt stål til eksisterende rør.

Materiale:

Laget i neopren-gummi med høye krav til vær- og aldringsegenskaper. Forventet levetid på inntil 50 år.

Tilgjengelighet:

Lagerføres for rør med dimensjon Ø75 mm til Ø400/450 mm for rask levering.
Øvrige dimensjoner større enn Ø400 mm og opp til Ø1950 mm på bestilling.

Vedlikehold:

- Visuell kontroll.
- Produktet krever ikke annet vedlikehold.

Avfallshåndtering:

Materialgjenvinning

Type: Proflex 790

Type	Dimensjon	Lengde	Høyde	Mottrykk	NRF
PR790-75	ID 68 MM	204	75	12m	1384891
PR790-110	ID 100 MM	229	110	12m	1384920
PR790-160	ID 150 MM	305	160	12m	1384921
PR790-200	ID 200 MM	356	200	12m	1384922
PR790-250	ID 235 MM	410	250	12m	1384923
PR790-300	ID 280 MM	508	300	12m	1384924
PR790-400	ID 352 MM	737	400	6m	1384927

(Målsatt i mm)

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

Tlf. 62 35 68 00
www.helnor.no

HELNOR

FDV

