

XCSE TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SYREFAST MED SKYDDRØR



Markedsinformasjon

- XCSE produseres med ekstra utvendig beskyttelsesrør og sikrer friere bevegelse i teleutsatte områder.
- For flytende montering i grunn og tar opp terrengforandring sommer og vinter.
- Spindelforlengeren er gjennomgående produsert i syrefast stål (AISI 316) og polypropylen for lang levetid.
- Har utskiftbar topp med bruddsikring 120 Nm som sikrer overbelastning av ventilen.
- Betjenes med HELNOR nøkkel XN3H, NRF 335 12 08.
- Passer de fleste ventiler DN20-DN50 eks: ESCO, Isiflo og AVK. Enkelte ventiler kan kreve adapter.
- Friksjon mellom stålrørene holder spindelforlengeren i ønsket høyde også med gateboksen montert.
- Merkebrille med lengdeangivelse og produksjonsår.

Beskrivelse:

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert gateboks. DN25-50.

Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av en låsekopp i gateboksen.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning.

Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindelforlengeren.

Velges det en for kort lengde, kan skjøtestykke monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Betjening:

Betjening skjer enkel via den oppstikkende stålsjindel i syrefast stål. Påføres for stort moment vil bruddsikring løse ut, og såldes beskytte ventil mot skadelig moment. Ved utløst bruddsikring erstattes denne med ny (GTIN

Markedsinformasjon**7072494023943)****Ekstra skyddrør for teleutsatte områder:**

XCSE produseres med ekstra utvendige plastrør som er gunstig i teleutsatte områder.

Dette sikrer friere bevegelse ved telehiv.

Spindelforlengeren er åpen i underkant av beskyttelsesrøret for effektiv drenering.

Tettering mellom rørene:

Ny tetteringen forhindrer slam, grus og liknende å komme seg mellom rørene.

Monteringsinformasjon**Montering bakkekran/ventil med T-topp.**

For ventiler med t-topp monteres ventilspindel og medfølgende splint, før spindelforlengeren føres ned på ventil og roteres 90 grader for å låse mot ventilen.

Montering bakkekran/ventil med gjenger.

Benytt adapter med GTIN **7072494023950**. Adapteret monteres på spindelforlengeren i henhold til medfølgende monteringsanvisning.

Vi har et stort utvalg av ventilspesifikke adaptre og tilkoblinger, der hvor ventilfabrikat har valgt andre løsninger for tilkobling enn de mest vanlige i de nordiske markeder.

Kontakt oss for mer informasjon.

Under montering

Ved montering skal produktet monteres i rett vinkel mot terreng. Påse at spindelforlenger ikke blir utsatt for belastninger fra igjenfyllingsmasser under igjenfyllingen.

Det skal brukes egnede masser for ikke å påføre skade på spindelforlenger eller ventil. Sprengstein (kult) eller store stedlige steiner skal ikke brukes som igjenfyllingsmasser inntil spindelforlenger.

Det anbefales benyttet fraksjoner 0-32 mm. Ved montering i skrånende terreng, påse at spindelforlenger ikke bøyes og at funksjonen er intakt.

Ved montering i trafikkareal skal det benyttes gateboks som avslutning. På gårdsplasser og arealer med mindre trafikkintensitet kan vår kompositt gateboks benyttes.

Vi anbefaler bruk av gateboks også i grøntarealer for å redusere skademulighet ved eksempelvis gressklipping.

For en økt funksjonssikkert, benytt gateboks med låsekopp mellom spindelforlenger og gateboks. Alle våre gatebokser har denne funksjonen.

Etter montering

Det skal alltid utføres en funksjonskontroll etter montering, for å påse at produktet betjener ventilen og går lett.

TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SKYDDRØR A4 910-1500 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60811930	1475935	XCSE50A4	910-1500 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024018	3.0	910.0	65.0	65.0

TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SKYDDRØR A4 1260-2220 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60811931	1475936	XCSE60A4	1260-2220 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024025	3.6	1260.0	65.0	65.0

TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SKYDDRØR A4 1530-2760 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60811932	1475937	XCSE70A4	1530-2760 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024032	4.3	1530.0	65.0	65.0

TELESKOPISK SPINDELFORLENGER SKYDDRØR A4 2030-3760 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60811933	1475938	XCSE80A4	2030-3760 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024049	5.6	2030.0	65.0	65.0

