

XCTR

REPARASJONSSETT SYREFAST FOR SPINDEFORLENGERE XCO / XCS



Markedsinformasjon

Dersom uhellet er ute og toppen eller øvre del av spindelforlengeren er ødelagt eller bøyd, fortvil ikke.

Med Helnor reparasjonssett kappes spindelforlenger av og reparasjonssettet påmonteres.

Vi har to typer syrefaste reparasjonssett for XCO/XCS-spindelforlengere: XCTR og XCTRTR:

1.Reparasjonssettet XCTR kan benyttes på Helnor-spindelforlengere kalt XCO/XCS, for bakkekraner. XCTR er fastlengde.

2.Reparasjonssettet XCTRTR270 er teleskopisk, benyttes også på Helnor-spindelforlengere kalt XCO/XCS.

Egenskaper:

- Syrefast stål, AISI 316.
- Standardlengder XCTR (fastlengde) : 180 mm, 450 mm, 1500 mm.
- Standardlengde XCTRTR270 (teleskopisk) : 270-370 mm. 10 mm teleskopevne.
- Reparerer skadede spindelforlengere.
- Skadet område kappes vekk og erstattes med reparasjonssett.
- Kan avsluttes både med og uten gateboks.
- Reparerer skader påført i området for det øvre varerøret.

Monteringsinformasjon

Montering:

- Kapp av spindelforlengeren øvre plastrør, under skadestedet.

Monteringsinformasjon

- Før kapping av spindelforlengerens øvre stålrør, sikre stålrøret med en tang. Tangen (type wise-grip eller tilsvarende) låses fast til stålrøret under der det skal kappes.

Hensikten med dette er å sikre at stålrøret ikke faller ned etter kapping.

- Fjern det avkappede stålrøret med den tilhørende skadede spindelforlengeren.
- Monter reparasjonssettet XCTR / XCTRTR og entre stålrøret på rep.settet inn i stålrøret som står igjen etter kapping.

• Bor et 5 mm hull gjennom begge stålrør og monter medfølgende saksespilint

• Trekk ned reparasjonssettes sorte rør og monter de 8 medfølgende skruene.

4 stk gjennom den eksisterende spindelforlengerens gule rør og 4 stk gjennom reparasjonssettets gule rør.

- Utfør funksjonstest av spindelforlenger og ventil.

Se også monteringsvideo på vår hjemmeside.

REPARASJONSSETT SYREFAST XCTR180 180 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60815799	1478133	XCTR180	180 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023981	0.4	200.0	55.0	55.0

REPARASJONSSETT SYREFAST XCTR450 450 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60815802	1478136	XCTR450	450 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024094	1.6	500.0	55.0	55.0

REPARASJONSSETT SYREFAST XCTR1500 1500 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60815809	1478138	XCTR1500	1500 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024001	2.5	1500.0	55.0	55.0

REPARASJONSSETT SYREFAST TELESKOPISK 270 MM

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon
60815805	1478137	XCTRTR270	270-370 MM

Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494023998	0.8	320.0	55.0	55.0