

UP-FS90F

Brannluke EI90 SA med firkantlås



Markedsinformasjon

Brannluke EI90 med firkantlås for bruk i vegg og himling. SA-sertifisert – røyktett (testet etter DIN EN 1634-3). God lufttetthet, klasse 3 (DIN EN 12207). Lydreduksjon opp til 36 dB. Dybde = 52 mm.

Anvendelse:

Benyttes i gipsplate- og betong vegg for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit pulverlakkert RAL 9016.
- Endring av RAL-kode mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres brannisolert EI90.
- SA-sertifisert – røyktett (testet etter DIN EN 1634-3).
- God lufttetthet, klasse 3 (DIN EN 12207).
- Lydreduksjon opp til 36 dB.

Betjening:

Markedsinformasjon

Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Monteringsinformasjon

- Vinkelrett hull skjæres i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk anker for innfesting av rammen er for borret med 5 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.

Lysåpning = Endelig åpning tilgjengelig ved installert luke.

Maksimal størrelse: 600 x 1200 mm

Brannluke EI90 SA 200x200 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965449	1626698	UP-FS90-020020F	200X200		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024346	2.5	200.0	200.0	52.0

Brannluke EI90 SA 300x300 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965450	1626699	UP-FS90-030030F	300X300		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024353	4.8	300.0	300.0	52.0

Brannluke EI90 SA 400x400 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965451	1626700	UP-FS90-040040F	400X400		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024360	8.1	400.0	400.0	52.0

Brannluke EI90 SA 400x600 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965452	1626701	UP-FS90-040060F	400X600		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024377	11.0	600.0	400.0	52.0

Brannluke EI90 SA 500x500 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965453	1626702	UP-FS90-050050F	500X500		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024384	12.0	500.0	500.0	52.0

Brannluke EI90 SA 600x600 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965454	1626703	UP-FS90-060060F	600X600		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024391	15.0	600.0	600.0	52.0

Brannluke EI90 SA 600x800 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965455	1626704	UP-FS90-060080F	600X800		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024407	22.0	800.0	600.0	52.0

Brannluke EI90 SA 600x1000 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965456	1626705	UP-FS90-060100F	600X1000		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024414	27.3	1000.0	600.0	52.0

Brannluke EI90 SA 600x1200 mm

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60965457	1626706	UP-FS90-060120F	600X1200		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
NOBB F-PAK	7072494024421	33.4	1200.0	600.0	52.0

